

Unidad móvil y fija de descontaminación **deconta** group

Modelo E 3000 SE 3-cámaras

Unidad móvil o fija de Descontaminación personal para polvo nocivo y no nocivo.
Equipo de menos de 750 kg
Medidas de módulo de habitáculo 3010x 1510x 2180mm
(L x AN x AL)

**CONSULTE NUESTRA PROMOCIÓN
VÁLIDA HASTA EL 30.06.25**



Unidad móvil de descontaminación

Modelo E 3000 SE-T 3-cámaras

CARACTERÍSTICAS:

Estructura:

- Lanza de un brazo con acoplamiento ALKO
- Paredes exteriores panel sándwich 35 mm de espesor hierro de 0,5 mm + XPS
- Paredes interiores composite de aluminio 3mm.
- Techo aluminio de 1 sola pieza, elimina posibilidad de filtraciones
- Suelo 3 cámaras de resina epoxi 0% poroso

Equipamiento de serie:

- Depresor Smart S 50 SE volumen con filtros instalados, 900 m³/h
- Calentador agua mediante resistencia con capacidad 100L
- 3 taquillas integradas, no ocupan espacio de tránsito
- Dispositivo integrado para su transporte, dispone de unas aperturas en el chasis para poder introducir las palas de la carretilla elevadora
- Calefactor de aire Ambiental
- Puertas interiores de autocierre
- Freno de mano
- Conexión eléctrica 230V



Unidad fija de descontaminación

Modelo E 3000 SE-C 3-cámaras

Estructura:

- Paredes exteriores panel sándwich 35 mm de espesor hierro de 0,5mm + XPS
- Paredes interiores composite de aluminio 3mm.
- Techo aluminio de 1 sola pieza, elimina posibilidad de filtraciones
- Suelo 3 cámaras de resina epoxi 0% poroso

Equipamiento de serie:

- Depresor Smart S 50 SE volumen con filtros instalados, 900 m³/h
- Calentador agua mediante resistencia con capacidad 100L
- 3 taquillas integradas, no ocupan espacio de tránsito
- Calefactor de aire Ambiental
- Puertas interiores de autocierre
- Dispositivos en techo para elevar con pluma/grúa
- Dispositivo integrado para su transporte, dispone de unas aperturas en el chasis para poder introducir las palas de la carretilla elevadora



Unidad móvil y fija de descontaminación **deconta** group

Modelo E 3000 SE 3-cámaras

CARACTERÍSTICAS:

Los habituales techos de dos piezas los hemos mejorado con un techo impermeable para garantizar un sistema fehaciente de anti-filtración de agua. Paredes exteriores de panel sándwich 35mm de espesor con hierro 0,5mm + aislante XPS (poliestireno extruido).



Suelo con sistema único de fabricación: producido en contrachapado fenólico marítimo de 15 mm sin piezas o láminas extraíbles, compactado con 3mm de resina epoxi, proporcionando una mayor durabilidad
0% POROSO



Unidad móvil y fija de descontaminación

deconta
group

Modelo E 3000 SE 3-cámaras



Sala ducha filtrado agua:

Ducha con sistema de filtrado de agua incorporado con 2 etapas de filtración
Depósito 100L

Calentamiento del agua mediante resistencia con capacidad de 100L

Termostato regulador de temperatura para el agua de depósito
Ducha monomando para graduación de temperatura de agua exterior

Sala sucia:

Depresor 900m³/h circulación de aire mediante ventanas en
puertas, rejilla para aire de salida, visor para control filtros,
banco y colgadores

Sala limpia:

Taquillas integradas, no reducen espacio, sin materiales porosos. Elimina
deterioro por humedad de módulos exteriores.
Sistema integrado de calefacción con regulador, colgadores, espejo, banco.



Unidad móvil y fija de descontaminación

deconta
group

Modelo E 3000 SE 3-cámaras



Sistema opcional de anti-legionella: De descontaminación continua.
No es necesario ningún programa especial.

Sistema opcional de recogida de Epis contaminados: Sistema novedoso de recogida de Epis contaminados. Una gestión de desecho más segura añadiendo comodidad al usuario.

Sistema opcional de generador integrado en cabina:
Compartimento individual para uso autónomo del equipo



Dispositivos en techo para elevar con pluma/grúa:

Anclajes de alta resistencia permiten elevación del equipo. Se incluye como equipamiento de serie en la unidad fija

WC químico y lavamanos:

Requiere 4º compartimento

